

kindersplay™



BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL: KP0565

Bedienungsanleitung

Achtung:

1. Wir bitten, das Kind mit folgenden Sicherheitshinweisen bekannt zu machen. Vor Gebrauch soll man die Möglichkeiten des Kindes beurteilen und sich vergewissern, dass der Spielplatz sicher ist.
2. Maximal zulässiges Gewicht:30KG,Alter: 1-6 Jahren. Man darf das Rad über das zulässige Gewichtlimit nicht belasten.
3. Beobachten Sie, bitte, das Kind beim Spielen und lernen Sie es, das Rad ordnungsgemäß zu benutzen.
4. Das Rad fern von Straßen benutzen.
5. Das Rad fern von Flüssen und Gewässern benutzen.
6. Um Unfälle zu vermeiden, soll man das Rad in Dunkelheit nicht benutzen. Das Radfahren bei schlechten Witterungsverhältnissen vermeiden,
7. Das Rad ist nur für Kinder bestimmt.
8. Es ist verboten, irgendwelche Körperteile (Hände, Kopf, Füße usw.) unter die Räder zu legen.

Warnung

9. Fern von Straßen und Verkehrswegen benutzen. Das Kind soll unter einer ständigen Kontrolle eines Elternteils stehen.
10. Keine Kleinteile des Rads in den Mund stecken.
11. Es wird verboten, das Rad mit einem höheren Gewicht als30KG zu belasten.
12. Folie entfernen, um Erstickung beim Spielen zu vermeiden.
13. Das Rad gemäß der Bedienungseinleitung benutzen.

Wartung

14. Reinigung: um einen schnellen Verschleiß zu vermeiden, das Rad mit einem trockenen Tuch reinigen.
15. Aufbewahrung: An einer trockenen Stelle fern von hohen Temperaturen aufbewahren.
16. Es wird empfohlen, den Schraubensitz periodisch zu prüfen.

Montage

Teileverzeichnis

1. Rahmen
2. Sitz
- 3.drei Räder(das Vorderrad mit Achse und Pedalen)
4. Lenker
5. Stützen
6. Sicherungsbügel
7. Führungsriff
8. Ersatzkleinteile (Hupe, Schnappschloss, kleine Pedale, Plastikfeder für den Lenker)
9. Schutzblech für das Hinterrad
10. Sitzkissen
11. Überdachung
12. Korb



Schritt 1

Montage Vorderrad:

Das Rad mit der vorderen Radgabel verbinden – sieh Bild links. Danach die Schraube anziehen, wie auf dem Bild rechts dargestellt.



Schritt 2

Montage Hinterräder:

Die Achse durch die Mittelöffnung des Rades und danach durch die Öffnung im Rahmen legen. Die Muttern an der Achse anziehen.



Schritt 3

Montage Schutzmantel –verbindet sich mit der Radgabel und dem Lenker. Montage mit Schrauben.



Schritt 4

Montage Sitz – die zweite Schraube durch die Öffnung in der Klemme legen, den Sitz verbinden und die Schraube mit der Hand anziehen.



Schritt 5

Montage Lehne – die Schraube zusammen mit dem Knebelgriff in die Öffnung des

Rahmens stecken und mit der Lehne verbinden.



Schritt 6

Montage Schutzblech Hinterrad—Schutzblech über dem Rad anbringen, Elemente am Hinterteil des Rahmens anbringen und die Schrauben anziehen.



Schritt 7

Montage Sicherungsbügel –den Sicherungsbügel mit dem Sitz verbinden.



Schritt 8

Montage Führungsgriff – den Führungsgriff in den Mittelteil des Rahmens stecken und mit Schraube befestigen.



Schritt 9

Montage Sitz und Stütze – die Stütze der Überdachung mit der Öffnung im Sitz verbinden und den Kissen auf den Sitz legen.



Schritt 10

Montage Korb – den Korb mit dem Führungsgriff mit Schachtschrauben verbinden. Die Tasche am Oberteil des Führungsgriffs an der Gabelungsstelle anbringen.



Schritt 11

Montage Bremsseil – ein der Seilenden mit dem Hinterteil des Rahmens, das andere mit dem Vorderteil des Rahmens verbinden.

Schritt 12

Montage Stützen – die kleinen, klappbaren Pedale unter dem Rahmen anbringen und mit einer langen Schraube befestigen.



Schritt 12

Kontrolle

Überprüfen, ob alle Schrauben und Schachtschrauben fest angezogen worden sind.

